

QMP 60

Výkonná registrační pokladna
pro síťová řešení

Highlights:

- připraveno pro EET
- záloha funkcí
- LAN interface
- USB rozhraní pro připojení ext. zařízení



Osvědčená zkušenost
a inovativní vylepšení

vede ke zvýšení flexibility a spolehlivosti

QMP 60 představuje ideální řešení pro malé a střední podniky, které nechtějí zvýšit svou kvalitu a efektivnost. Tato malá pokladna kombinuje bezpečnost a spolehlivost s intuitivním ovládáním a jednoduchým programováním.

Díky použití vysoce kvalitních komponent a materiálů je QMP 60 mimořádně odolný a robustní. Software QMP s osvědčeným výkonem minimalizuje požadavky na hardware a zabraňuje manipulaci. Integrované USB rozhraní umožňuje připojení dalších zařízení (skenery, klávesnice ...)

Špičkový koncept řízení ve spojení s moderním designem činí z QMP 60 ideální malou pokladnu pro téměř všechny typy firem.

QMP 60 nabízí vše, co potřebujete pro síťová prostředí.

Vestavěné rozhraní LAN je součástí standardní konfigurace.

Využijte nejnovější cloud technologie s naším back-office softwarem „QBC - QUORiON Business Control“. Nastavení je velmi snadné a nevyžaduje žádnou instalaci softwaru.





QMP 60 nabízí vše, co potřebujete pro potřebu síťových řešení. Se standardním vestavěným LAN interface, spojení s cloudem systémů, jako je například naše zázemí „QBC - QUORION Business Control“ je vše jednodušší než kdy jindy.

Technical Specifications			
QMP 60			
CPU	ARM Cortex-A9 400 MHz	Interfaces	Serial: 1 x RS232-5V (RJ45)
Operating system	QMP Linux-based		USB Type A: 1 x USB 2.0
Working memory	32 MB SDRAM		USB Type B: 1 x USB 2.0
System memory	4 GB eMMC		Drawer: 1 x RJ11-9V
Memory expansion	via USB		LAN: 1 x 100 MBit
Operator display	LCD multiline, 192 x 64 px, blue backlight, graphical	Power supply	100-240 V AC, 1.4 A (external) 9.0 V DC, 4.44 A (internal)
Customer display	LCD multiline, 192 x 32 px, blue backlight, graphical	Keyboard	42 keys
Internal receipt printer	58 mm with easy load	Weight	2.0 kg
Specification receipt roll	Thermal paper, width: 57 mm, max. Ø: 46 mm	Dimensions	290 x 110 x 240 mm (LxHxW)
		Operating temperature	0°C - + 45°C
		Storage temperature	- 20°C - + 60°C



QMP 60

 Modernizovaný SW QM
SQLite databázový systém

 Přepracovaná koncepce provozu,
moderní struktura menu pro provoz a
programování POS systému



RAPID SYSTEM

Rapid system, spol.s r.o.
Chválkovická 143/66
779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 422 853
E-mail: office@rapid-system.cz
www.rapid-system.cz